

WACHPOSTENGEHÄUSE SCHLÜSSELDEPOT – MAUER BESFESTIGT

Wachpostengehäuse; an der Mauer montierbares Gehäuse mit **Frontöffnung**.

Extrem robuste Fertigung aus 5 mm Stahl



Das Gehäuse wird mit einen Cyberzylinder, CL-PH30, Europrofil, 30 mm zum Lauf, geöffnet oder verriegelt.

Sobald das Gehäuse geöffnet ist, kippt der Behälter nach vorne.

Seitlicher Zugang des Cyberschlüssel.



Grundsätzlich ist das Wachpostengehäuse mit der Ausführung "Gehäuse-Kontakt-Geschlossen" geliefert. Die Ausführung "Schlüsselkontrolle" sichert dem Wachpostengehäuse die Präsenz und Identität von jedem abgelegten Schlüssel.


Das Gehäuse wird mit 4 Schrauben montiert (mitgeliefert)

Länge : 80 mm
Ø 6 mm

Horizontaler Achsabstand : 55 mm

Vertikaler Achsabstand : 50 mm





In der Basisausführung ist das Gehäuse ohne Schliesspositionskontakt geliefert. Option bei der Bestellung angeben.



In der Option "Schliesskontakt" wird ein Rohr mitgeliefert, zum Schutz der Kabel in der Mauer.

Rohr Länge: 40 cm
Durchmesser: 12 mm



4 Schrauben, ein Rohr um die Kabel in der Mauer durch zu ziehen :

- Schliesskontakt
- Verstosskontakt
- Kontaktkontrolle Schlüsselpräsenz

Durch die Kontaktkontrolle wird die genaue Identität des in Dépôt gelegenen Schlüssels bestätigt, um einen eventuellen Köder zu vermeiden.

Verschiedene Abmessungen

Tiefe, oben : 75 mm

Höhe : 125 mm

Tiefe, unten : 70 mm

Breite : 90 mm

